

КОЛИЧЕСТВО СТАВНЕЙ ОТ ВЫСОТЫ

Количество ламелей из профиля СТ75	
Высота (мм)	Ламели-шт
800	11
1000	13
1200	16
1400	18
1600	21
1800	23
2000	26
2100	27
2200	29
2300	30
2400	31
2500	32
2600	34
2700	35
2800	36
2900	38
3000	39
3100	40
3200	41
3400	44
3600	47
3800	49
4000	52
4200	54
4400	57
4600	59
4700	61
4800	62
5000	65
5200	67

Количество ламелей из профиля СТ50	
Высота (мм)	Ламели-шт
800	16
1000	20
1200	24
1400	28
1600	32
1800	36
2000	40
2200	44
2400	48
2600	52
2800	56
3000	60
3200	64
3400	68
3600	72
3800	76
4000	80

Примечания !
(см. здесь)

Примечания !

 Кроме основных функций для расчета комплектаций изделий, удельного веса, количества боковых замков, наладке пружинного механизма эти таблицы могут использовать те наши партнеры, которые покупают или собираются покупать профили для стальных и перфорированных роллет.

 Допуски зазоров направляющих и ламелей с боковыми замками стандартизирована (по 5мм с каждой стороны), для максимального удобства составления эскиза изделий по проему.

 Изменения касаются только при выборе направляющих.

 Выбор направляющих индивидуальна в зависимости особенности объекта, ширины проема, заданию архитектора или дизайнера и просто пожеланию технических потребностей заказчика.